

Produktblad Parkstolpe : 611000



Produkt: Parkstolpe

Artikel nr: 611000

Beskrivning:
Ornamental lyktstolpe
ursprungligen för gasdrift.

Stolpens består av en sockel och mast av gjutjärn. Stolpen levereras i två delar och masten sticks ned i sockel/stolpfoten och låses med två insektskruvar.

Toppen på stolpens mast är Ø70 mm för armaturens honkoppling med invändig diameter Ø 75mm.

Kräver fundament för montage.

Mått	Material och ytbehandling	Skötsel
Höjd: 2740 mm	Gjutjärn - gråjärn. 0125 90% återvunnet järn. Skyddsmålad och grundmålad svart.	Ingen direkt skötsel krävs. En skada kan målas över. Vissa transportskador på färgen är svåra att undvika och förbättringsfärg medföljer leveransen.
Bas höjd: 860 mm		
Diameter: Ø 215 mm		
Vikt: 105 kg		

Montering	Övrig montage information	RAL-färger
Stolpen ställs på fundament 610055 och förbinds med bultförband M16. Lucka i basen för att komma åt elen. Masten väger ca 60 kg varför viss lyfthjälp kan behövas vid monteringen. Placera fundament med hänsyn till luckans riktning.	Fundamentets överkant i marknivå.	■ RAL 9005
	Stolpfoten fästes i fundamentet med bult underifrån.	■ RAL 6009
	Material för eldragning ingår ej.	Går att få i valfri RAL färg
		Grundmålad, svart

