

Produktblad Sverigestolpe : 610000



Produkt: Sverigestolpe

Artikel nr: 610000

Beskrivning:

Ornamental lyktstolpe
ursprungligen för gasdrift.

Stolpens består av en sockel och mast av gjutjärn. Stolpen levereras i två delar och masten sticks ned i sockel/ stolpfoten och låses med två insekts-skruvar.

Toppen på stolpens mast är Ø70 mm för armaturens honkoppling med invändig diameter Ø 75mm.

Kräver fundament för montage.

| Mått | Material och ytbehandling | Skötsel |
|--------------------------|---|--|
| Höjd totalt ö.m: 2845 mm | Gjutjärn - gråjärn. 0125 90% återvunnet järn. Skyddsmålad och grundmålad svart. | Ingen direkt skötsel krävs. En skada kan målas över. Vissa transportskador på färgen är svåra att undvika och förbättringsfärg medföljer leveransen. |
| Bas höjd: 1200 mm | | |
| Bas bredd: 260 mm | | |
| Vikt: 165 kg | | |

| Montering | Övrig montage information | RAL-färger |
|--|--|------------------------------|
| Stolpen ställs på fundament 610055 och förbinds med bultförband M16. Masten kräver viss lyfthjälp. Topplatta på fästet skall vara i marknivå. Fundament skall placeras diagonalt mot gata. | Fundamentets överkant i marknivå. | ■ RAL 9005 |
| | Stolpfoten fästes i fundamentet med bult underifrån. | ■ RAL 6009 |
| | Material för eldragning ingår ej. | Går att få i valfri RAL färg |
| | | |

