

## Produktblad Torgstolpe : 616000



**Produkt:** Torgstolpe

**Artikel nr:** 616000

**Beskrivning:**

Ornamental lyktstolpe  
ursprungligen för gasdrift.

Stolpens består av en sockel och mast av gjutjärn. Stolpen levereras i två delar och masten sticks ned i sockel/stolpfoten och låses med två insektskruvar.

Toppen på stolpens mast är Ø70 mm för armaturens honkoppling med invändig diameter Ø 75mm.

Kräver fundament för montage.

Mått	Material och ytbehandling	Skötsel
Höjd ö.m: 3130 mm	Gjutjärn - gråjärn. 0125 90% återvunnet järn.  Skyddsmålad och grundmålad svart.	Ingen direkt skötsel krävs. En skada kan målas över.  Vissa transportskador på färgen är svåra att undvika och förbättringsfärg medföljer leveransen.
Bas höjd: 1200mm		
Bas bredd: 190 mm		
Vikt: 121 kg		

Montering	Övrig montage information	RAL-färger
Stolpen ställs på fundament 610055 och förbinds med bult M16. Lucka i basen för att komma åt eldrift. Masten kräver viss lyfthjälp vid monteringen. <b>Fundament skall placeras diagonalt mot gata.</b>	Fundamentets överkant i marknivå.	■ RAL 9005
	Stolpfoten fästes i fundamentet med bult underifrån.	■ RAL 6009
	Material för eldragning ingår ej.	Går att få i valfri RAL färg
		Grundmålad, svart

